


ZÁKLADNÍ 2-VODIČOVÉ PROVEDENÍ

Reálné foto produktu	Název	Rozměr [mm]	Délka kabelu Pracovní vzdálenost Kontakt	Popis
	TAP-10 0701-038 0701-039 TAP-10.3 1810-041	$\varnothing 9,2 \times 32$	1 m 3 m, jen bílá 25 mm NC	Závrtný magnetický kontakt s plastovým potahem na magnetu.
	TAP-15 0701-040 0701-041	$\varnothing 6,4 \times 27$	40 cm 24 mm NC	Malý průměr, pracovní dosah je zvětšený použitím delšího magnetu.
	TAL-12 1701-006	$\varnothing 9,2 \times 19$	40 cm 17 mm NC	Magnet ve tvaru prstence pro přišroubování. Vhodné pro plastové dveře a okna.
	MINI-15 0701-042 0701-043	$\varnothing 6,4 \times 14,5$	1 m 19 mm NC	Nejmenší zápusťný magnetický kontakt.
	SD-50 1701-007	$\varnothing 6,5 \times 28$	40 cm 27 mm NC	Tenký magnetický kontakt s dlouhým dosahem a s přírubou pro zakrytí předvrtaného otvoru.
	SD-70 0701-044 0701-045	$\varnothing 19 \times 22$	1 m 25 mm NC	Magnetický kontakt určený pro kovová vrata. Mezi kovem a tělem magnetického kontaktu je vzduchová mezera, která snižuje vliv feromagnetického materiálu.
	SD-75 2012-044	$\varnothing 19 \times 30$	svorkovnice 27 mm NC	Magnetický kontakt určený pro kovová vrata. Mezi kovem a tělem magnetického kontaktu je vzduchová mezera, která snižuje vliv feromagnetického materiálu.

ZÁKLADNÍ 2-VODIČOVÉ PROVEDENÍ

Reálné foto produktu	Název	Rozměr [mm]	Délka kabelu Pracovní vzdálenost Kontakt	Popis
	FM-102 0701-046 0701-047 FM-102.3 1810-042	33 × 13 × 7	1 m 3 m, jen bílá 24 mm NC	Samolepící + vrut, kabel vyveden bokem.
	FM-106 0701-048 0701-049	33 × 13 × 7	1 m 24 mm NC	Samolepící + vrut, kabel vyveden středem.
	FM-120 1701-008	33 × 12 × 8	40 cm 18 mm NC	Pro přichycení větším vrutem.
	SM-25 2012-045	66 × 11 × 14	svorkovnice 20 mm NC	Pro přichycení dvěma vruty a s krytkou přes vruty a svorkovnici.
	SM-35 0701-050 0701-051	65 × 15 × 12	svorkovnice 31 mm NC	Velká pracovní vzdálenost a svorkovnice pro kabel.
	MET-200 0701-052	51 × 20 × 10	55 cm 45 mm NC	Masivní povrchový magnetický kontakt určený pro plechová vrata. Kabel v kovové chrániče.
	MET-44 0701-053	106 × 38 × 10	75 cm 55 mm NC	Masivní povrchový magnetický kontakt určený pro plechová vrata. Kabel v kovové chrániče.

NÁHRADNÍ MAGNETY

	Magnet 8/10 1504-003 Náhradní magnet závrtný. Průměr magnetu 8 mm, délka 10 mm.		Magnet 8/3,5/3 1908-001 Náhradní magnet ve tvaru prstence pro přichycení šroubem. Průměr magnetu 8 mm, výška 3 mm, průměr otvoru 3,5 mm.
---	--	--	---

4-VODIČOVÉ PŘÍKONÍ		Stupeň zabezpečení 2		
Reálné foto produktu	Název	Rozměr [mm]	Délka kabelu Pracovní vzdálenost Kontakt	Popis
	TAP-20T 0701-054 0701-055	$\varnothing 9,2 \times 32$	2 m 25 mm NC	Závrtný magnetický kontakt s větším dosahem. Stupeň zabezpečení 2
	TAP-25T 0701-056 0701-057 TAP-25T.6 1810-043	$\varnothing 9,2 \times 20$	2 m 6 m, jen bílá 20 mm NC	Nejmenší závrtný magnetický kontakt. Stupeň zabezpečení 2
	SM-50T 0701-058 0701-059 SM-50T.6 1810-044	$50 \times 17 \times 10$	2 m 6 m, jen bílá 30 mm NC	Povrchový magnet. Přichycení pomocí šroubů. Stupeň zabezpečení 2
	SM-100T 1701-010	$\varnothing 7,9 \times 30$ $43 \times 11 \times 12$	2 m 20 mm NC	Drobné příslušenství umožňuje ze závrtného magnetu udělat povrchový. Distanční podložky slouží pro montáž na kovový podklad. Stupeň zabezpečení 2
	MET-300T 0701-060	$51 \times 20 \times 10$	40 cm 45 mm NC	Masivní povrchový magnetický kontakt určený pro plechová vrata s kabelem v kovové chrániče. Stupeň zabezpečení 2
	MET-55T 0701-061	$105 \times 44 \times 12$	40 cm 75 mm NC	Masivní povrchový magnetický kontakt určený pro plechová vrata s kabelem v kovové chrániče. Stupeň zabezpečení 2
	MAS-203 2005-066 0101-059	$54 \times 13 \times 13$	3 m 20 mm NC	 Stupeň zabezpečení 2
	MAS-333 1604-001	$\varnothing 6 \times 20$	3 m 20 mm NC	 Stupeň zabezpečení 2

4-VODIČOVÉ PŘÍKONENÍ + POLARIZACE		Stupeň zabezpečení 3			
Reálné foto produktu	Název	Rozměr [mm]	Délka kabelu Pracovní vzdálenost Kontakt	Popis	
	3G-RM-20 0701-062 0701-063 3G-RM-20.6 1806-007	Ø 9 × 25	2 m 8 - 30 mm NC	Závrtný magnetický kontakt. Stupeň zabezpečení 3	
	3G-SM-60 0701-064 0701-065	63 × 13 × 12	2 m 10 - 25 mm NC	Povrchový magnetický kontakt. Stupeň zabezpečení 3	
	3G-SM-70MET 0701-066	50 × 16 × 9	55 cm 5 - 25 mm NC	Masivní povrchový magnetický kontakt určený pro plechová vrata s kabelem v kovové chrániče. Stupeň zabezpečení 3	
	3G-SM-85MET 0701-067	105 × 44 × 12	55 cm 5 - 30 mm NC	Masivní povrchový magnetický kontakt určený pro plechová vrata s kabelem v kovové chrániče. Stupeň zabezpečení 3	
	MAS 303 0902-001 2104-097	54 × 13 × 13	3 m 4 - 20 mm NC	 Stupeň zabezpečení 3	
	MAS 353 2107-003	Ø 6 × 23	3 m 2 - 23 mm NC	 Stupeň zabezpečení 3	

MAGNETICKÉ KONTAKTY MaR		Měření a regulace NO/NC			
	TAP-15-MaR 1701-016	Ø 6,3 × 27	40 cm 25 mm NC / NO	Závrtný magnetický kontakt.	
	FM-102-MaR 1701-017	33 × 14 × 8	40 cm 20 mm NC / NO	Povrchový magnetický kontakt.	
	SM-100-MaR 1701-018	Ø 7,9 × 30 43 × 11 × 12	200 cm 20 mm NC / NO	Závrtný magnet se sadou pro povrchovou montáž. Podložky na kovový podklad.	